



WRKG-2

CUBIERTA DE LÍNEA AÉREA (LINEA VIVA)

DESCRIPCIÓN

La cubierta de líneas aéreas es una cubierta envolvente aplicada en frío que brinda protección aislante para conductores no aislados y barras colectoras de aéreas. Puede ayudar a prevenir cortes eléctricos causados por contacto accidental con ramas de árboles o vida silvestre.

CARACTERIASTICAS

- Fabricado en polímero reticulada.
- Instalación envolvente sencilla y rapida.
- Accesorio de fuga incorporado con mayor distancia de fuga y mejor rendimiento.
- Alta resistencia al envejecimiento y a la erosión.
- Resistencia superior a los rayos UV y a la abrasión.
- Nuevo producto sellado con adhesivo diponible para 25kv.
- Clase de tensión: 15kv .25kv.

Clase de voltage: hasta 15 kv

CÓDIGO	DIAMETRO DE CONDUCTOR/MM	Ø ESPEC	SECCIÓN TRASVERSAL DEL CONDUCTOR/MM	ESPESOR (MM)	COLORES	ROLLO (M)
WRKG-1	14	Φ14	HASTA 70	1.9±0.2		20M
WRKG-2	18	Φ18	95-150	2.0±0.2		20M
WRKG-3	28	Φ31	185-240	2.1±0.3		20M
WRKG-4	38	Φ38	300-800	2.2±0.3		20M

Clase de voltage: 25 kv (sellado con adhesivo)

CÓDIGO	DIAMETRO DE CONDUCTOR/MM	Ø ESPESOR	SECCIÓN TRASVERSAL DEL CONDUCTOR/MM	ESPESOR (MM)	COLORES	ROLLO (M)
WRKG-2*	18	Φ18	HASTA 70	2.0±0.2		20M
WRKG-3*	28	Φ31	185-240	2.1±0.3		20M
WRKG-4*	38	Φ38	300-800	2.2±0.3		20M

Datos tecnicos.

PORPIEDADES	METODO DE PRUEBA	VALOR ESTANDAR
RESISTENCIA A LA TRACIÓN	ASTM-D-638	≥8MPA
ALARGAMIENTO EN LA ROTURA	ASTM-D-638	≥300%
RESISTENCIA DE VOLUMEN	IEC 60093	≥1X10 ¹⁴ Ω·CM
RESISTENCIA DIELECTRICA	IEC60243	≥25KV/MM